

LED TV ATLANTIS 3.2D



DVB T2 H.265 CODEC | **DVB S2** H.265 CODEC | **DVB C** | **3** HD DIGITAL INPUT | **2** USB | **CI+** COMMON INTERFACE PLUS

Spezifikationen **GQ15D-AS32D**

DISPLAY		VIDEO EINGANG	
Bildschirm	80 cm / 32 Zoll (31,5") TFT Panel mit LED Backlight	AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis	16:9	HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1	AUDIO AUSGANG	
Helligkeit	≤ 250 cd/m ²	Frequenzgang	100 Hz-15 kHz @ +/-3 dB (1 kHz, 0 dB reference signal)
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)	Class D Amplifier	2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10%
Reaktionszeit	≥ 6 ms	USB MULTIMEDIA FORMATE	
EINGÄNGE		Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, WMV, TS, RMVB
3 x HD-Input, 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PC-RGB (VGA),		Musik	MP3, WMA, AC3, AAC
PC Audio, AV(Video), SCART, Component (YPbPr), CI+		Foto	JPEG, BMP, PNG
AUSGÄNGE		Text	TXT
Koaxialanschluss, Kopfhöreranschluss		SONSTIGES	
ATV SYSTEM		Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
Empfangsbereich	45-863 MHz	Leistungsaufnahme	31
Eingangs-Impedanz	75 Ω	kWh/1000h	
Video System	PAL, SECAM	Energieeffizienzklasse	F (Skala A-G)
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	0,27 W
Speicherkanäle	99	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Teletext	1000 Seiten	Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
DTV SYSTEM		Bildwiederholfrequenz	60Hz
Empfangsbereich	VHF: 174-230 MHz / UHF: 474-862 MHz	VESA Norm (Wandhalterung)	200 x 100
Eingangs-Impedanz	75 Ω	OSD Sprachen	DE / GB / FR / IT / ES / PT / NL
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz	ABMESSUNGEN (mm)	
Modulation DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	mit Standfuß	732 (B) x 196 (T) x 473 (H)
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	ohne Standfuß	732 (B) x 89 (T) x 434 (H)
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK	GEWICHT	
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265	mit Standfuß	ca. 4,5 kg
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+	ohne Standfuß	ca. 4,4 kg
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext	ZUBEHÖR	Fernbedienung, 2 x AAA Batterien Standfüße, Betriebsanleitung

Art.Nr. : 7700 5677
GTIN: 40 42996 05677 3

MBM GmbH
Sittarder Straße 19
D-41748 Viersen
www.mbm-jtc.de