

Abbildung kann vom Original abweichen



**A++**



## Dunstabzugshaube S8-90A++IXTW

**Beschreibung**  
Dunstabzugshaube aus Edelstahl

**Touch Control**  
**LED-Beleuchtungssystem**  
**Energieeffizienzkl. A++**  
**90 cm Einbaubreite**

**UVP: 399,00 €**

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	Ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	8,5 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	22,70
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	33 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettababscheidegrad	66,10
Klasse für den Fettababscheidegrad	D

<b>Technische Daten</b>	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	217,50 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348,20 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	48 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	59 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,29 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,0 Watt
Anschlusswert	58,0 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	1 x MF80
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	109,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF180
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Kabellänge	150 cm
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	109,00 x 89,50 x 43,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	63,50 x 93,50 x 46,00 cm
Nettogewicht	12,20 kg
Bruttogewicht	15,20 kg
Containermenge 40HQ	310 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50657
EAN Nummer	4030608506570
EPREL-Registrierungsnummer	2091299
UVP	399,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)