

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

|   |
|---|
| Marke: Bosch  |
| Modellkennung: DFL094A51  |
| Jährlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/annum   |
| Energieeffizienzklasse: A   |
| Fluiddynamische Effizienz: 23,7   |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B   |
| Beleuchtungseffizienz: 65,7 lux/Watt  |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A  |
| Fettabscheidegrad: 81,8 %   |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: C   |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 163,7 m <sup>3</sup> /h / 265,6 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 412 m <sup>3</sup> /h                                 |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 50 dB / 63 dB    |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 70 dB                            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,19 W   |

**Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)**

|  |
|--|
| Modellkennung: DFL094A51   |
| Jährlicher Energieverbrauch : 22,2 kWh/annum   |
| Zeitverlängerungsfaktor : 1,1  |
| Fluiddynamische Effizienz: 23,7  |
| Energieeffizienzindex : 51,3 {1}   |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 159,6 m <sup>3</sup> /h   |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 243  |
| Maximaler Luftstrom : 412 m <sup>3</sup> /h  |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 45,4 W   |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 5,5 W   |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 355 lux  |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,19 W   |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -   |
| Schallleistungspegel : 63 dB   |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |